
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia wbudowanego budynku strażnicy OSP w miejscowości Koźle
ADRES INWESTYCJI: Koźle 53, 95 - 011 Bratoszewice
NAZWA INWESTORA: Gmina Stryków
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Piotr Szewczyk

DATA OPRACOWANIA: piątek, 23 marca 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Demontaż			
1 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Dostawa i montaż opraw			
3 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		(poz.4 + poz.6 + poz.1) * 4	kpl.	200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1287.LED 830 6500lm CLEAR 50W DRV DIM DALI lub równoważne	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV lub równoważne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 1040.LED 830 7400lm OPAL 67W RAL9016 struktura DRV lub równoważne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		19,5	m	19,500	
				RAZEM	19,500
8 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		poz.7	m	19,500	
				RAZEM	19,500
9 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYT, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - uzupełnienie przewodów dla przesuwanych opraw oraz opraw dodatkowych.	m		
		poz.7	m	19,500	
				RAZEM	19,500