



## DETAL 1

Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych


1. Montaż narożników aluminiowych lub PVC z siatką o szerokości 10 cm pasów siatki zbrojącej




2. Montaż siatki zbrojącej wewnątrz otworu wneki



3. Montaż dodatkowej siatki zbrojącej w narożach tzw. siatki diagonalne



Wymiary "siatki diagonalnej"



BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"  
ul.Kopernika 33D/19 95-015 Głowno

<b>Nazwa inwestycji</b>	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2		
<b>Adres</b>	ul. Targowa 21 95-010 Stryków DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5		
<b>Inwestor</b>	Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
<b>Tytuł rysunku</b>	Szczegóły- wzmocnienia otworów okiennych i drzwiowych	<b>Nr ry</b>	A.
<b>Projektował:</b> mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	<b>Ska</b>	1 :
	Podpis:	<b>Data</b>	05