Profil odc. 11-k1.89

Podziałka 1:100/500

P.p=185,00

Nazwa węzła	Hektometr / odległości	Proj. średnica nominalna, materiał	Proj. spadek zwrotnego, odległość	Długość odcinka	Zagłębienie osi do terenu ujm.	Rzędna niwelety zwrotnego	Rzędna istniejącego terenu
					1,67	194,53	196,20
	0			0	1,70	194,50	196,20
11W3				1+243			
				24			
				37,6			
					1,71	195,91	197,62
THP1 W4	28,1		i=0,0%		1,70	195,92	197,62
	30,4			2,3			
				1+215			
				13,2			
					1,73	195,98	197,71
n216	45,6		i=0,0%	1+033			
				41,0			
	81,7						
	86,6				1,73	196,39	198,12
n215				1+243			
				34,3			
					1,75	196,73	198,48
n190	20,9		i=0,0%	1+243			
				10,9			
					1,76	196,91	198,67
n214/4	38,9		i=0,0%	1+243			
				29,9			
					1,72	197,04	198,76
12	65,8		i=0,0%	1+243			
	72,1			6,3	1,69	196,98	198,66
				1,7			
13	77,6				1,67	196,93	198,60
				5,5			
THP2	85,0				1,67	196,85	198,52
				2,2			
				33,2			
					1,67	196,52	198,19
n185/4	18,2		i=0,0%	1+243			
				18,7			
					1,67	196,42	198,09
n185/1	37,0		i=0,0%	1+243			
				21,9			
	46,2						
					1,68	196,31	197,99
n172	59,0		i=0,0%	1+262			
				9,6			
	67,8						
n182/1	69,4				1,69	196,28	198,06
				60,6			
THP3	29,9		i=0,0%	1+425	1,71	196,80	198,51
				39,4			
	43,3						
n178/2	46,4				1,71	197,13	198,84
				31,1			
	77,4				1,69	197,25	198,94
n178/1			i=0,0%	1+212			
				18,3			
					1,69	198,06	199,75
n177	95,8		i=0,0%	1+212			
				18,9			
	7,6						
	14,7				1,70	198,28	200,08
n176			i=0,0%	1+212			
				16,5			
					1,71	198,70	200,47
n169/2	31,2						
					1,71		200,67
				50,5			
					2,04		201,62
THP4 k189	82,0		i=0,0%	1+212	1,69	199,93	201,62
	82,5			0,5	1,68	199,94	201,62

PEHD SDR 11 DN160

PEHD SDR 11 DN160

PEHD SDR 11 DN160

Proj. wyjście z budynku pompowni

ogrodzenie z siatki

hydrant, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hgw1,5 m

zasuwa kołnierzowa, DN150

Profil odc. W4-k212, DN110, Rz.cwi=195,90

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=195,59

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=196,20

Proj. nawiertka Dn40/mm

INN, rz.cwi=197,60 z proj. rury dwudzielnej DN110, Lk=4,00 m

INN, rz.cwi=198,10 z proj. rury dwudzielnej DN110, Lk=2,00 m

droga asfaltowa

proj. ks 1372/015 DN200, rz.dur=195,05

Proj. nawiertka Dn40/mm

Profil odc. THP2-HP2, DN80, Rz.cwi=196,83

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=195,41

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=195,52

Proj. nawiertka Dn40/mm

hydrant, podziemny, na odgałęzieniu Dn80

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=196,38

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN160, rz.dur=196,94

Proj. nawiertka Dn40/mm

Proj. nawiertka Dn40/mm

proj. ks 1372/015 DN150, rz.dur=197,57

Proj. nawiertka Dn40/mm

Proj. nawiertka Dn40/mm

Profil odc. THP4-HP4, DN160, Rz.cwi=199,91

Profil odc. 11-k189, DN160, Rz.cwi=199,93

Profil odc. 11-k189, DN160, Rz.cwi=196,85

Podziałka 1:100/500

P.p=185,00

					1,69	196,83	198,52
THP2	0			1+212			
				13,2			
					1,67	196,84	198,51
	13,2						

PEHD SDR 11 DN80

hydrant, nadziemny, DN80

Podziałka 1:100/500

P.p=190,00

					1,71	199,91	201,62
THP4	0			1+212			
				13,2			
					1,71	199,91	201,62
	13,2						

PEHD SDR 11 DN80

hydrant nadziemny DN80

Profil THP4-HP4

Profil odc. THP2-HP2

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMA s.c.

91-425 Łódź, ul. Pomorska 272/8, pok. 111 tel/fax (42)630 04 64

Obiekt: Budowa wodociągu w m. Kselnica, gm. Stryków	Treść rys.: **Projekt podłużny wodociągu: odc. 11k189, THP2-HP2, THP4-HP4**	Rodzaj proj.: PBW
	Uzr. bud.	Podpis
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP B-MEL-6678 w spec. bud.-inż.k. w zak. sieci dystrych. i sieciowych bez ograniczeń zawodowych	Data: 09.2017
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	GP B-MEL-6678 w spec. bud.-inż.k. w zak. sieci dystrych. i sieciowych bez ograniczeń zawodowych i kanalizacyjnych	Skala: 1:100/500
Sprawdził: inż. H.Majewska	121/88/WŁ w spec. drogowej i sieci sanitarnych	Nr rys. 3