

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia wbudowanego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wrzask  
ADRES INWESTYCJI: Wrzask 18a, 95 - 011 Bratoszewice  
NAZWA INWESTORA: Gmina Stryków  
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Piotr Szewczyk

DATA OPRACOWANIA: środa, 28 lutego 2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Demontaż</b>			
1 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
2 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		17 + 4	szt.	21,000	
				RAZEM	<b>21,000</b>
<b>2</b>		<b>Dostawa i montaż opraw</b>			
3 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		(poz.4 + poz.6 + poz.5)	kpl.	31,000	
				RAZEM	<b>31,000</b>
4 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1287.LED 830 6500lm CLEAR 50W DRV DIM lub równoważne	szt.		
		7 + 5	szt.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
5 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV lub równoważne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
6 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych KTEG LED 597.LED 830 4600lm DMPR 55W RAL9016 DRV DIM lub równoważne	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	<b>16,000</b>
7 d.2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
8 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		poz.7	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
9 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - uzupełnienie przewodów dla przesuwanych opraw oraz opraw dodatkowych.	m		
		poz.7	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>