
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia wbudowanego budynku UG w Strykowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

NAZWA INWESTORA: Gmina Stryków

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Szewczyk

DATA OPRACOWANIA: 17.05.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Demontaż		3
2 Dostawa i montaż opraw		3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Demontaż			
1 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		Piwnica 8	szt.	8,000	
		Parter 36	szt.	36,000	
		I piętro 39	szt.	39,000	
		II piętro 33	szt.	33,000	
				RAZEM	116,000
2 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		Piwnica 17	szt.	17,000	
		Parter 17	szt.	17,000	
		I piętro 9	szt.	9,000	
		II piętro 8	szt.	8,000	
				RAZEM	51,000
2		Dostawa i montaż opraw			
3 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9 + poz. 10 + poz. 11 + poz. 12 + poz. 13 + poz. 14	kpl.	154,000	
				RAZEM	154,000
4 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1587 CLEAR 39W LKA IP65 lub równoważne	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
5 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1287 CLEAR 25W MBA IP65 lub równoważne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1587 OPAL 39W IP65 lub równoważne	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych COSMO LED 1287 CLEAR 50W IP65 lub równoważne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 540 30W IP44 lub równoważne	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych REGLUX 540 40W IP44 lub równoważne	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych COSMO LED 1287 OPAL 50W IP65 lub równoważne	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych KTEG LED 597 40W + RAMKA lub równoważne	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
12 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych KTEG LED 597 51W + RAMKA lub równoważne	szt.		
		66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
13 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych S6000 LED 1515 DMPR 62W ZWIESZANA lub równoważne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 5-08 0514-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych REGLUX 1040 67W IP44 lub równoważne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 5-08 0502-09 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		poz.16 + poz.17 + poz.18	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
16 d.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - CANOS 190 15W + TUBUS - lub równoważne	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
17 d.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - CANOS 190 22W + TUBUS - lub równoważne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - BASE LED 302 13W IP44 lub równoważne	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
19 d.2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - uzupełnienie przewodów dla przesuwanych opraw oraz opraw dodatkowych.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
21 d.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m2		
		590	m2	590,000	
				RAZEM	590,000