



1. Ściana z izolacją p.wilgociową
2. Mocowanie podstawowe- klej bitumiczny do styropianu XPS
3. Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) 14cm
4. Mocowanie dodatkowe - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z tworzywa sztucznego,
6. Podkładowa masa tynkarska,
7. Tynk kamyczkowy żywiczny - ponad gruntem/ folia kubelkowa w gruncie

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33D/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie		
Adres	ul. Targowa 21 95-010 Stryków DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5		
Inwestor	Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
Tytuł rysunku	Szczegóły- ułożenie styropianu XPS na ścianach fundamentowych i ścianach piwnic	Nr rys.	A-16
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 10
		Podpis:	Data : 05.2019r.