
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
POD WYBRANYMI URZĄDZENIAMI
ADRES INWESTYCJI : 95-010 Dobra, gm. Stryków działka nr 51/6, obręb Dobra
INWESTOR : Gmina Stryków,
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof BOREK
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw.2021r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DOBRA	1	17
1.1	Prace przygotowawcze	1	2
1.2	Prace rozbiórkowe, demontaże	3	3
1.3	Nawierzchnia SBR	4	11
1.4	Obrzeża bezpieczne	12	14
1.5	Urządzenia	15	16
1.6	Nawierzchnia trawiasta	17	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOBRA			
1.1		Prace przygotowawcze			
1		Zabezpieczenie istn. Zabawek na czas wykonywania pod nimi podbudowy	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-23	Oczyszczenie i zmycie podłoża w obszarze montażu stołu	m ²		
d.1.	0101-01				
1		57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
1.2		Prace rozbiórkowe, demontaże			
3		Demontaż wraz z przechowaniem na czas robót istniejącej karuzeli wraz z jej ponownym montażem	kpl		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Nawierzchnia SBR			
4	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-06				
3		130.39	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
3	0108-08	poz.4*0.3	m ³	39.117	
				RAZEM	39.117
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
3		poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1.	0104-04				
3		poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
8	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0105-02				
3		poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0113-01				
3		poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0,5- 5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1.	0113-04				
3		poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
11	KNNR 6	Nawierzchnia placu zabaw z SBR	m ²		
d.1.	0303-02				
3	analogia	poz.4	m ²	130.390	
				RAZEM	130.390
1.4		Obrzeża bezpieczne			
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1.	0401-01				
4		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
4		poz.12*0.2*0.2	m ³	3.280	
				RAZEM	3.280
14	KNR 2-31	Obrzeża gumowe	m		
d.1.	0407-03				
4		poz.12	m	82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Urządzenia			
15	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż stół do tenisa stołowego Długość około 274 cm Szerokość około 152 cm Wysokość około 90 cm SPECYFIKACJA URZĄDZENIA: - blat stołu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany; - siatka do gry wykonana z blachy stalowej; - całość urządzenia usztywnione dwoma kątownikami stalowymi; - wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie; - blat stołu po obwodzie zabezpieczony aluminiową listwą; 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1. kalk. własna	Montaż wcześniej zdemontowanej karuzeli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Nawierzchnia trawiasta			
17	KNR 2-21 d.1. 0401-04 + 6 KNR 2-21 0213-01 analogia	W obszarze zdegradowanym ze względu na roboty ziemne dosianie trawy o podwyższonej odporności na wydeptywanie np. trawę przeznaczoną na miejsca rekreacyjne i sportowe. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000