

2013-09-09

Inwestor:

Urząd Gminy Stryków
95-010 Stryków
Ul. Kościuszki

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną

Adres budowy: Koźle gm. Stryków,

Rodzaj robót: Drogowe

Data oprac.: 09-09-2013

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 1

Sporządził:

mgr inż. Krzysztof Piasecki

31/87/WŁ

ul. Żurawia 10 m 59

91-463 Łódź

Książka Przedmiarów

• Zjazd

<i>KNNR 6 0101-030-050</i>	35,95 m2
<i>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV z wywozem gruntu na odl. 10 km.</i>	
1. 35,95	35,95
<i>KNNR 6 0403-030-040</i>	30,64 m
<i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	
1. 30,64	30,64
<i>KNNR 6 0113-060-050</i>	35,95 m2
<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>	
1. 35,95	35,95
<i>KNNR 6 0502-030-050</i>	35,95 m2
<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	
1. 35,95	35,95

• Drogi wewnętrzne

<i>KNNR 1 0103-040-020</i>	8,00 szt
<i>Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem karpiny i gałęzi.</i>	
1. 8	8,00
<i>KNNR 1 0202-050-060</i>	449,96 m3
<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 10 km.</i>	
1. 749,80*0,47+231,75*0,27+218,65*0,16	449,96
<i>KNNR 6 0806-080-040</i>	16,00 m
<i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.</i>	
1. 16,00	16,00
<i>KNNR 6 0805-050-050</i>	24,00 m2
<i>Rozebranie chodników z kostki betonowej, na podsypce cem- piaskowej</i>	
1. 16,00*1,50	24,00
<i>KNNR 6 0403-030-040</i>	326,47 m
<i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i>	
1. 251,05+75,42	326,47
<i>KNNR 6 0404-050-040</i>	248,00 m
<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i>	
1. 248,00	248,00
<i>KNNR 6 0109-050-050</i>	749,80 m2
<i>Podbudowy betonowe - stabilizacja 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	
1. 749,80	749,80
<i>KNNR 6 0113-060-050</i>	749,80 m2
<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>	

1. 749,80	749,80
<i>KNNR 6 0113-060-050</i>	<i>231,72 m2</i>
<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	
1. 231,72	231,72
<i>KNNR 6 0502-030-050</i>	<i>1 000,85 m2</i>
<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>	
1. 251,05+749,80	1 000,85
<i>KNNR 6 0502-020-050</i>	<i>218,62 m2</i>
<i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm spoiny wypełniane piaskiem</i>	
1. 218,62	218,62

Kosztorys ofetrowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Zjazd				
	KNNR 6 0101-030-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV z wywozem gruntu na odl. 10 km.	35,95	m2		
	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	30,64	m		
	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	35,95	m2		
	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	35,95	m2		
		Razem:				
		Drogi wewnętrzne				
	KNNR 1 0103-040-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem karpiny i gałęzi.	8,00	szt		
	KNNR 1 0202-050-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 10 km.	449,96	m3		
	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	16,00	m		
	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie chodników z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	24,00	m2		
	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	326,47	m		
	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	248,00	m		
	KNNR 6 0109-050-050	Podbudowy betonowe - stabilizacja 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	749,80	m2		
	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	749,80	m2		
	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	231,72	m2		
	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	1 000,85	m2		
	KNNR 6 0502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm spoiny wypełniane piaskiem	218,62	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				